

# 印書装置

model

# FDP0205<sup>型</sup>

あらゆるビジネスシーンと  
様々なオフィス環境に適応！



## 300行/分（ドラフト・モード）の高速印書が可能です。

### 特徴

- 1 5段階の印書速度が選択可能
- 2 LANインターフェースが（10BASE-T/100BASE-TX自動切換え）標準装備
- 3 OCR-B、バーコード、カスタマー（郵政省）バーコード印書に対応
- 4 最高8枚（オリジナル含む）の強力な複写能力

### 仕様

	項目	仕様
方式	印字方式	インパクトドットマトリクス方式
	印書速度 (6LPI)	通常 (180×120) : 205LPM 高速 (180×90) : 225LPM ドラフト (120×120) : 300LPM 高品位 (180×180) : 150LPM 高濃度 (180×120) : 205LPM
	接続方式	イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX
印書内容	印書密度 (縦×横)	180×1800dpi
	文字種	ANK : 159文字 (ローマン、OCR-B) 漢字 : JIS第一水準、第二水準 (新旧JIS)
	バーコード印書	JAN, NW7, 2 of 5, カスタム (郵政省), Code39
	印字桁数	漢字90桁 ANK 136桁
	複写能力	通常 : 1 (オリジナル) +4 (コピー) 高濃度 : 1 (オリジナル) +7 (コピー) *二重印刷指定時 (コマンド切替)
対応OS	Windows 2000 Windows XP	

	項目	仕様
使用紙	形状	両端スプロケット穴付き連続折畳用紙
	横寸法 (インチ)	3.5~16
	縦寸法 (インチ)	4~12
	折り畳寸法(インチ)	8~12
	用紙連量 (Kg)	55~110
操作性	ホッパ容量	2000シート (55Kg紙換算)
	スタッカ容量	2000シート (55Kg紙換算)
	インクリボン	固定カセット方式。 サブカセットによるインクリボンのみ交換
設置諸元	入力電源	AC100-120V±10% 単相 (50Hz/60Hz)
	消費電力	600VA以下
	電源プラグ	アース付3P型
	電源コード長	3m
	寸法 (mm)	626 (W) x 666 (D) x 990 (H) mm
	重量 (mm)	68Kg
環境条件	温度	稼動中 : 5~32°C 非稼動中 : -10~40°C
	湿度	稼動中 : 20~80% 非稼動中 : 10~90% (結露しないこと)
	温度勾配	10°C/時以下 (結露しないこと)
	騒音 (dB)	55dBA以下

製品を安全にご使用していただくために「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。



※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
※その他記載の会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。  
※記載の仕様は、予告なく変更することがあります。  
※記載の製品の色は、多少異なる場合がございます。

本社 東京都江東区豊洲1-1-1 135-8560  
 電話 03-5546-4900 (大代表)  
 URL <http://www.uniadex.co.jp/>  
 E-mail [info@uniadex.co.jp](mailto:info@uniadex.co.jp)

●お問い合わせ先  
 デバイスビジネス事業部  
 電話 03-5493-3161  
 FAX 03-5493-3179