

ユニアデックス FDP0205型印書装置

あらゆるビジネスシーンと
様々なオフィス環境に適應!



UNIADEX

300行/分(ドラフト・モード)の高速印書が可能です。

特徴

- 1 5段階の印書速度が選択可能
- 2 LANインターフェースが(10BASE-T/100BASE-TX自動切換え)標準装備
- 3 OCR-B、バーコード、カスタマー(郵政省)バーコード印書に対応
- 4 最高8枚(オリジナル含む)の強力な複写能力

仕様

	項目	仕様
方式	印字方式	インパクトドットマトリクス方式
	印書速度(6LPI)	通常(180×120) :205LPM
		高速(180×90) :225LPM
ドラフト(120×120) :300LPM		
高品位(180×180) :150LPM		
高濃度(180×120) :205LPM		
接続方式	イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX	
印書内容	印書密度(縦×横)	180×180 dpi
	文字種	ANK : 159文字 (ローマン、OCR-B、グラフィック) 漢字 : JIS第一水準、第二水準(新旧JIS)
	バーコード印書	JAN, NW7, 2 of 5, カスタム(郵政省), Code39
	印字桁数	漢字 90桁 ANK 136桁
	複写能力	通常 : 1(オリジナル)+4(コピー) 高濃度 : 1(オリジナル)+7(コピー) *二重印刷指定時(コマンド切替)
対応OS	Windows Server 2003(32bit, 64bit, 64bit R2), Windows Server 2008(32bit, 64bit, 64bit R2), Windows XP, Vista(32bit, 64bit), Windows 7(32bit, 64bit)	

	項目	仕様
使用紙	形状	両端スプロケット穴付き連続折畳用紙
	横寸法(インチ)	3.5~16
	縦寸法(インチ)	4~12
	折り畳み寸法(インチ)	8~12
操作性	用紙連量(Kg)	55~110
	ホッパ容量	2000シート(55Kg紙換算)
	スタッカ容量	2000シート(55Kg紙換算)
	インクリボン	固定カセット方式。(メビウスタイプ) サブカセットによるインクリボンのみ交換
設置諸元	入力電源	AC100-120V±10% 単相(50Hz/60Hz)
	消費電力	600VA以下(動作時)
	電源プラグ	アース付3P型
	電源コード長	3m
	寸法(mm)	626(W) x 666(D) x 990(H)mm
	重量(mm)	68Kg
環境条件	温度	稼動中 : 5~32℃ 非稼動中 : -10~40℃
	湿度	稼動中 : 20~80% 非稼動中 : 10~90% (結露しないこと)
	温度勾配	10℃/時以下(結露しないこと)
	騒音(dB)	57dB 以下

 製品を安全にご使用していただくために「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

UNIADEX

■お問い合わせ先

ユニアデックス株式会社

東京都江東区豊洲1-1-1 135-8560

TEL 03-5546-4900(大代表)

URL <http://www.uniadex.co.jp/>

デバイスビジネス事業部

電話 03-5767-3332

FAX 03-5767-3441

関西支店 TEL06-7178-0211 首都圏第一営業所 TEL045-681-8861
中部支店 TEL052-204-6850 首都圏第二営業所 TEL048-642-5881
九州支店 TEL092-473-3003 静岡営業所 TEL054-272-4722
北海道営業所 TEL011-242-2350 長野営業所 TEL026-238-7502
東北営業所 TEL022-261-9217 北陸営業所 TEL076-233-9850
新潟営業所 TEL025-247-7600 中国営業所 TEL082-242-5088

※Microsoft、Windows、Windows Server、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※その他記載の会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載の内容は、予告なく変更することがあります。

※記載の製品の色は、多少異なることがあります。